



## Microline Matrixdrucker



**Hoch leistungsfähig, extrem schnell und vielseitig. Die Drucker für den Schriftverkehr oder Etikettendruck.**

Die Modelle ML 5590/ML 5591 mit schmaler und breiter Ausführung zeichnen sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar bei jedem Gebrauch, Tag für Tag. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl für das anspruchsvolle Umfeld. Die 24-Nadel-Modelle ML 5590/ML 5591 erbringen eine feinere Druckqualität zum Drucken von Rechnungen, Bestellungen, Arbeitsblättern etc. im Kundenverkehr.

### Hauptmerkmale der Drucker ML 5590/ML 5591

- OKI Zuverlässigkeit, gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Optimierte für hohe Druckvolumen
- Integrierte USB und IEEE parallele Schnittstellen
- Mehrfachsätze (bis zu 5 Nutzen)
- Haltbarkeit des Farbbandes beträgt 4 Millionen Zeichen
- Bis 473 cps Druckgeschwindigkeit in Entwurfsqualität
- Geräuscharm (56 dB (A) im Standardbetrieb und 52 dB (A) im Quiet Mode)



## Microline 5590/Microline 5591

		ML 5590	ML 5591
Artikelnummer		01124702	01124802
Hauptmerkmale	Anzahl Nadeln	24	
	Anzahl Durchschläge	5 (1 Original und 4 Kopien)	
Geschwindigkeit	Superschnelldruck (10 cpi)	420 cps	
	Schnelldruck (15/12/10 cpi)	473 cps / 378 cps / 315 cps	
	Schöndruck (12/10 cpi)	126 cps / 105 cps	
	Höchste Druckgeschwindigkeit	473 cps	
Font & Druckmerkmale	Spaltenbreite (10 cpi)	80 Zeichen	136 Zeichen
	Max. bei Komprimierung	160 Zeichen	272 Zeichen
	Schriftgrößen	10/12/15/17/20 pitch und Proportional	
	Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi	
	Residente Schriften	Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + Barcodes	
	Schrifttypen	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt	
Kompatibilität	Drucker-Emulationen	Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM	
Schnittstellen	Standard-Schnittstellen	Centronics Parallel + USB	
	Optionale Schnittstellen	Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop	
Papierverarbeitung	Endlospapier	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	Einzelblatt: 0,5 mm Endlos: 0,5 mm	
	Standard	Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt	
	Optional	Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor	
Produktspezifikationen	Maße (H x B x T)	153 x 398 x 345 mm	153 x 552 x 345 mm
	Gewicht	7,6 kg	9,6 kg
	Pufferspeicher	128 KB	
	Geräuscentwicklung	56 dB (A) Normalbetrieb, 52 dB (A) Quiet Mode	
Elektrische Anschlusswerte	Spannung	230 V AC (+6 %, -14%)	
	Frequenz	50/60 Hz (±2 %)	
Verbrauchsmaterial	Druckkopf	200 Millionen Zeichen	
	Farbband	4 Millionen Zeichen (nachträgliche Kassette)	
Zuverlässigkeit	MTBF	20.000 Stunden	
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.	

**Informationen über Verbrauchsmaterialien:** Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen.

Beschreibung	Lebensdauer	Artikelnummer
Farbband, schwarz	4 Millionen Zeichen	01126301

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
HANSAALEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL.: 01805/6544357\*\*  
01805/OKIHELP\*\*  
FAX: +49 (0)2 11/59 33 45  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE**  
INFO@OKI.DE

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
CAMPUS 21  
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD  
LIEBERMANNSTRASSE A02 603  
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE  
TEL.: +43 (0)2236/677 110  
FAX: +43 (0)2236/677 110-999  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT**  
OFFICE@OKI.AT

**OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)**  
BASLERSTRASSE 15  
CH-4310 RHEINFELDEN  
TEL.: +41 (0)61/827 94 94  
FAX: +41 (0)61/827 94 90  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH**  
INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker

POS



**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS